


URSA AIR MANTA ALUMINIO PURO INCOMBUSTIBLE M3603

URSA AIR



DoP 34AIR34AL16091



InCare



Roulé

Code	Épaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Dis.	Ud./ Colis	m²/ Colis	Colis /palet	m²/palet	Rt m²·K/W
2075091	25	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,73
2137367	30	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,88
2142678	45	1,20	11,50	C	1	13,80	18	248,40	1,32
2143339	50	1,20	10,20	C	1	12,24	18	220,32	1,47

Couverture en laine minérale avec technologie InCare pour l'isolation des conduits de climatisation métalliques à l'extérieur, conformément à la norme UNE EN 14303. Il permet de travailler à des températures d'air de circulation allant jusqu'à 120°C.

• Extérieur: complexe d'aluminium pur renforcé avec maille de verre ignifuge.



0099/CPR/A43/0339



020/003546



Caractéristiques techniques

Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24°C		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40°C		0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60°C		0,045 W/m·K
Classement feu (Euroclases)		EN 13501-1	A1
Résistance à la vapeur d'eau		EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
Densité nominale env.			28 Kg/m³
Chaleur spécifique env. (C _p)			800 J/Kg·K

Code de désignation MW-EN 14303-T3-MV1

Dis Disponibilité S Stock C Consulter (commande minimum 10 palettes) Pq Colis Rt Résistance thermique (Indiquée à 10 °C)

Boîte Boîte avec 6 panneaux 3x1,2 m. XL Palettes avec 46 panneaux en vrac de 3x1,2 m. XS Palettes avec 46 panneaux en vrac de 2,4x1,2 m..

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es

